

KRAFT&DELE

Professional

MANUÁL

Malířská stříkací nádoba s příslušenstvím, 8 l

model: KD1653

značka: KRAFT&DELE
Professional



Před prvním použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod. Uživatel je povinen seznámit se se všemi pokyny nezbytnými pro bezpečné používání a provoz a porozumět všem rizikům, která mohou při provozu vzniknout.

POSTUP:

- 1) Před započítím práce si prosím ověřte, že všechny části stříkací nádoby s barvou jsou neporušené a že spínače ventilů jsou uzavřené.
- 2) Začněte tím, že otevřete víko. Podle velikosti povrchu, který budete natírat, nalijte příslušné množství barvy do nádrže. Je důležité si uvědomit, že množství nátěru nesmí přesáhnout 3/4 kapacity nádrže. Poté pomocí symetrického utažení připevněte čtyři pojistné motýlkové matice.
- 3) Zajistěte správné připojení hadice: červená vzduchová trubka se připojí k regulačnímu ventilu tlaku a vstupu vzduchu do těla stříkací pistole, zatímco trubka bílého materiálu se připojí k tělu pistole na místě vypouštěcího otvoru barvy. Nakonec spojte zdroj vzduchu z vzduchového čerpadla se vstupem vzduchu regulačního ventilu tlaku.
- 4) Nyní přesuňte pozornost k nastavení tlaku vzduchu. Vytáhněte knoflík tlakového regulačního ventilu a otáčejte jej ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku vzduchu. Obvykle se doporučuje nastavit tlak na 1,5-2,0 kg/cm². Pokud budete potřebovat dekomprimovat, otáčejte proti směru hodinových ručiček. Po dosažení požadovaného tlaku zatlačte zpět knoflík do uzamčené polohy.
- 5) Důležité je, že při stříkání nemusíte používat příliš mnoho vzduchu, protože to může poškodit strukturu barevného povrchu a zbytečně plýtvat barvou. Množství plynu lze upravit změnou tlaku vzduchu na knoflíku rozprašovacího ventilu. Velikost barevného povrchu lze dále upravit pomocí knoflíku pro průtok materiálu na těle stříkací pistole.
- 6) Po dokončení práce nejprve uzavřete zdroj vzduchu a pak stáhněte tlakový kroužek tlakového regulačního ventilu, dokud manometr neukáže nulu. Poté můžete bezpečně otevřít víko.
- 7) Po použití je doporučeno vypláchnout zbývající barvu z trubky materiálu a nádrže stříkací pistole pomocí čisté vody. To zajistí, že trubka zůstane čistá a funkční. Při skladování můžete víko otevřít a spojovací trubici odstranit.



Před použitím si prosím důkladně přečtete návod k obsluze, abyste se seznámili s bezpečným používáním zařízení.



Nezapomeňte nosit ochranné brýle, abyste chránili své oči před možnými nebezpečnými stříkajícími materiály.



Aby byla zachována vaše osobní bezpečnost, noste také ochrannou masku při práci s tímto zařízením, aby se minimalizovalo vdechování potenciálně škodlivých částic nebo výparů.



Pro dodatečnou ochranu sluchu doporučujeme nosit ochranná sluchátka, jelikož stříkání může být hlučné.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle pokynů ISO/IEC 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP.ZO.O.

Adresa oprávněného zástupce: Modrzewiowa 54, 05-555 Janówek, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI STANDARDY

Název produktu: Malířská stříkací nádoba (ochranná známka Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): PT-8 / KD1653

Údaje o produktu: objem 8 l

Prohlášení:

Výrobek, kterého se toto prohlášení týká, splňuje požadavky směrnic WE:

- 1. 2006/42/EC Machinery Directive**
- 2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive**
- 3. 2000/14/WE Noise Emission Directive**

Podle norem:

EN ISO12100:2010; EN 1953:2013; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Číslo certifikátu I/SETC.000520190102 vydané společností ISET S.r.l. (Sede Legale e Uffici, Via Donatori di sangue, 9-46024 Moglia (MN), Italy) ze dne 02.01.2019.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341/174

03-822 Warszawa

Ma Dong Hui, Varšava, 2. prosince 2020